

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Treppen

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Artikel Nr. 03

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Innen- und Außentreppen in Stahlbeton gemäß EN 14843

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

DREIHANS GmbH

Steinmühle 3

4161 Ulrichsberg

Telefon: +43 50 325 – 0 E-Mail: office@dreihans.at

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Nr. **1661** (Oberösterreichische Boden- und Baustoffprüfstelle, Zertifizierungsstelle für Bauprodukte, Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding) hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle (**Nr. 1661-CPR-0020**) ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

entfällt

 DREIHANS DAS BAUEN DER ZUKUNFT	LEISTUNGSERKLÄRUNG TREPPEN	Nr. LE-TR-01
---	---------------------------------------	---------------------

9. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Hauptmaße: (in m) Länge Breite Höhe	max. 10,00 m max. 2,50 m max. 0,30 m	EN 14843 :2007
Druckfestigkeit (des Betons)	mind. C30/37	
Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Betonstahls)	B 550 nach ÖN B 4707	
Mechanische Festigkeit	Ist der entsprechenden Technischen Dokumentation zu entnehmen.	
Bauliche Durchbildung	Ist der entsprechenden Technischen Dokumentation zu entnehmen.	
Dauerhaftigkeit	Betondeckung der Bewehrung: $\geq 1,5$ cm Höhere Betondeckungen je nach Anforderung an die Dauerhaftigkeit entsprechend der vorgesehenen Verwendung.	
Feuerwiderstand	Bei Verfahren 2: Klassifizierung nach EN 1992-1-2 Bei Verfahren 3: NPD; oder nach Angabe des Auftraggebers	
Gefährliche Substanzen	Einhaltung österreichischer Rechtsvorschriften	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Bmst. Ing. Roman Zöchbauer, WPK-Beauftragter**

PELSTEIN 09.07.2024

(Ort und Datum)

DREIHANS
DAS BAUEN DER ZUKUNFT

DREIHANS GmbH
4161 Ulrichsberg/Austria · Stehlmühle 3
Tel. +43 (0)50 325- office@drehans.at
drehans.at

(Unterschrift)